

KOMBINIERTE ABRICHT- UND DICKENHOBELMASCHINE

L'invincibile FS 7



HAUPTMERKMALE



**SCHNELLUMRÜSTSYSTEM ZUM ÖFFNEN DER
TISCHE: SCHNELLIGKEIT, ERGONOMIE UND
SICHERHEIT**



**ARBEITSTISCHVERSTELLUNG ÜBER PARALLELOGRAMM:
DAUERHAFTE PRÄZISION**

Technische Daten**FS 7**

Nutzbare Arbeitsbreite	[mm]	520
Gesamte Tischlänge	[mm]	2310
Messerwelle Durchmesser	[mm]	120
Hobelwelle Drehzahl	[U/min]	5000
4 Messer	[mm]	35x3x520
Aluminium Abrichtanschlag	[mm]	1200x190
Abrichtanschlagschrägstellung		von 90° bis -45°
Min./max. Hobelhöhe	[mm]	3 / 250
Vorschubgeschwindigkeit Dicke	[m/min]	5-8-12-18
Absaughaubendurchmesser Abricht	[mm]	120
Absaughaubendurchmesser Dicke	[mm]	120

Grundausstattung und Zubehör

- Arbeitstischverstellung im Einlauf mittels Parallelogrammsystem; für Spanabnahme über Gradskala
- Gleichzeitige Höhenverstellung und Arretierung der Arbeitstische komplett mit Antikippvorrichtung
- Schnellumrüst-System zur Umstellung von Abricht-auf Dickenbearbeitungen (CE Version) über eine spezielle Unterstützung zur Öffnung der Abrichtische und einem autom. pneumatischen Positioniersystem der Absaughaube, mit hydraulischem System
- "READY" Elektronische Steuerung. Beinhaltet:
 - * Verstellung des Dickentisches
 - * Manueller, halbautomatischer und automatischer Modus mit 99 speicherbaren Arbeitsprogrammen
 - * Zusatzfunktionen: Rechner und Betriebsstundenzähler
- Maschinentisch mit Höhenverstellung über 4 Stahlgewindespindeln
- Vorschub mit unabhängiger Motorisierung Dicke
- Gummibeschichtete Vorschubwalze im Auslauf
- Gliederdruckschuhen im Einlauf
- Hobelwelle und Messerhalter mit Markierungen als Positionierhilfe, mit Einstell-Lehre für Hobelmesser
- Automatischer Sterndreieckanlauf für Hauptmotor
- Motorleistung kW9 Hz50 (kW 11 Hz60) (S6 -40%)
 - [S1] kW7,5 PS10 Hz50 (kW9 PS12 Hz60)
 - [S6 -40%] kW9 PS12 Hz50 (kW11 PS15 Hz60)
- Bedienwerkzeuge

Sicherheit/Schutz

- Mikroschutzschalter für die richtige Positionierung der Abrichttische und Absaughauben
- Abrichtschutzhaube (CE Ausf.)
- Automatische Motorbremse auf Hauptmotor
- Thermoschutzschalter
- 110V Hilfsstromkreis
- Notaus - Schalter
- Abschließbarer Hauptschalter
- CE Konformitätserklärung (CE Ausführung)

Produktionscode: FS 7

10.99.99	Ausführung gem. Sicherheitsvorschriften	N. 1	
R0.20.20	L'invincibile FS 7 CE-Ausführung	N. 1	23.088
93.07.31	Volt 400 EU	N. 1	
93.12.01	Frequenz 50 Hz	N. 1	
34.02.15	"TERSA" Messerwelle mit Einweg-Wendemessern Komplett mit einem Satz Messer	N. 1	884
24.06.15	Schwenkbarer Hilfsanschlag für dünne Werkstücke	N. 1	318
			
08.32.28	Sockel	N. 1	
10.99.93	MASCHINENSPRACHE: Deutsch	N. 1	

Zusammenfassung des Angebots

10.99.99	Ausführung gem. Sicherheitsvorschriften	N. 1
R0.20.20	L'invincibile FS 7 CE-Ausführung	N. 1
93.07.31	Volt 400 EU	N. 1
93.12.01	Frequenz 50 Hz	N. 1
34.02.15	"TERSA" Messerwelle mit Einweg-Wendemessern	N. 1
24.06.15	Schwenkbarer Hilfsanschlag für dünne Werkstücke	N. 1
08.32.28	Sockel	N. 1
10.99.93	MASCHINENSPRACHE: Deutsch	N. 1

Angebot Gesamtpreis

Bruttopreis		EUR	24.290
Montage und Abnahme		EUR	
Lieferung		EUR	
Gesamtpreis		EUR	24.290

Hinweise

Preise ohne Steuern (je nach Land zu definieren)

PROMO-AKTIONSPREIS FÜR DEN ENDKUNDEN 19.250 EUR

99.99.99	Inbetriebnahme und Einweisung durch SCM-Techniker (ohne Absauganschluß, ohne Elektroanschluß)	Netto	1.250,00
-----------------	--	--------------	-----------------